

御中

令和 年 月 日
日本ジッコウ株式会社
神戸市西区南別府1-1-4-6

試験成績表

製品名	ジョインボンドM5000(標準)		
タイプ	ダンボール箱	製造・検査 年月日	令和 6年 6月度
数量	18 kg/箱	規格	社内規格
項目	試験成績	品質規定	
容器の中での状態	合格	かき混ぜたとき堅い塊がなく一様なこと	
混 合 性	合格	定められた調合比率で混合したとき、均質に混合すること	
作 業 性	合格	コテ塗り作業に支障がないこと	
硬化乾燥時間 (h r / 20 ° C)	合格	18時間以内	
外 観	合格	標準品に比べ差異が少ないこと	
備考			

御中

令和 年 月 日
日本ジッコウ株式会社
神戸市西区南別府1-14-6

試験成績表

製品名	ジョインボンドM5000(標準)		
タイプ	ペール缶	製造・検査 年月日	令和 6年 6月度
数量	18kg/セット	規格	社内規格
項目	試験成績	品質規定	
容器の中での状態	合格	かき混ぜたとき堅い塊がなく一様なこと	
混 合 性	合格	定められた調合比率で混合したとき、均質に混合すること	
作 業 性	合格	コテ塗り作業に支障がないこと	
硬化乾燥時間 (h r / 20 ° C)	合格	18時間以内	
外 観	合格	標準品に比べ差異が少ないこと	
備考			

御中

令和 年 月 日
日本ジッコー株式会社
神戸市西区南別府1-14-6

試験成績表

製品名	ジョインボンドM5000(標準)		
タイプ	(粉 体)25kg×10袋 (混和液)18kg×1缶	製造・検査 年月日	(粉 体) 令和 6年 6月度 (混和液) 令和 6年 6月度
数量	268 kg/セット	規格	社内規格
項目	試験成績	品質規定	
容器の中での状態	合 格	かき混ぜたとき堅い塊がなく一様なこと	
混 合 性	合 格	定められた調合比率で混合したとき、均質に混合すること	
作 業 性	合 格	コテ塗り作業に支障がないこと	
硬化乾燥時間 (h r /20 ℃)	合 格	18時間以内	
外 観	合 格	標準品に比べ差異が少ないこと	
備 考			